



**SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE**

Estado de São Paulo

OFÍCIO Nº 082/2023

Praia Grande, 08 de maio de 2023.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA RAQUEL AUXILIADORA CHINI  
PREFEITA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE

C/C

MARIA APARECIDA CUBILIA  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO



**Assunto: OBRA EM ESCOLA – TRANSTORNO PARA OS PROFISSIONAIS E ALUNOS**

O **SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE**, com sede e foro nesta cidade, à Rua Sergio Paulo Freddi nº 820/824, bairro Nova Mirim, Praia Grande/SP, CEP nº 11704-595, representado neste ato por seu presidente, **Sr. Adriano Roberto Lopes da Silva**, vem, respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, expor e requerer o que segue.

Cumprе esclarecer que o presente ofício visa solicitar os bons préstimos desta Prefeita em tomar providências perante a Secretaria competente, e que devido a obra na Escola Municipal Prof<sup>a</sup> Isabel Figueroa Brefere, causou alguns transtornos tanto para os professores e servidores, como para os alunos, devido ao cheiro forte de resina por toda a escola, pó de cimento/obra e barulho excessivo por britadeira e maquinas de cortar grama, que estava muito próxima aos alunos, os quais que estavam na área aberta por causa do mal cheiro no interior da escola.

Pedimos que todas as obras sejam **programadas** de forma que não cause transtorno e nem prejudique a saúde dos profissionais e alunos.

Solicitamos também que a partir desta data, toda obra seja acompanhada por um técnico de segurança do trabalho da prefeitura.

Segue em anexo, copia do relatório da visita técnica do Sindicato feita em 03 de maio de 2023.

Aguarda-se resposta das providências tomadas.  
Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
**ADRIANO ROBERTO LOPES DA SILVA**  
**PRESIDENTE**





# SINDICATO PRAIA GRANDE

SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS  
DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE

# FORMULÁRIO DE COMPARECIMENTO

## DIRETORES PRESENTES:

NOME: HAMILTON

NOME: JAIME

NOME:

NOME:

NOME:

LOCAL VISITADO:

DATA: 03/05/2023.

CHEGADA: 14:20 SAÍDA: 14:55 PROTOCOLO:

## DENÚNCIA OU MOTIVO

MUITO BARULHOS DE MAQUINAS E POEIRAS  
NAS SALAS DE AULAS.

## DETALHAMENTO DA SOLUÇÃO OU VISITA

ESTEVE NO LOCAL OS DIRETORES DO SINDICATO SRs  
HAMILTON e JAIME e FORAM RECEBIDOS PELAS  
VICE DIRETORA SRA GLÁUCIA e PELO DIRETORA SRA  
CARLA, QUESTIONAMOS A MESMA SOBRE RECLAMAÇÕES  
FEITAS POR SERVIDORES DA U.E. DE QUE HÁVIA MUITO  
BARULHOS DE MAQUINAS e POEIRAS DEVIDO HA UMA A  
REFORMA e MANUTENÇÃO NA ESCOLA, A DIREÇÃO NOS  
INFORMOU QUE PROCEDIA SIM A RECLAMAÇÃO, e QUE SOMENTE  
NESTA DATA A EMPRESA ALUMIFORT ESTARIA FAZENDO A  
MANUTENÇÃO DAS GRADES e JANELAS DAS SALAS DA U.E.  
A DIRETORA NOS INFORMOU QUE ESTE SERVIÇO SÓ SERIA  
NO DIA DE HOJE 03/05/23 e QUE TODAS AS MEDIDAS  
CABÍVEIS DE PREVENÇÃO FORAM ADOTADAS PARA DIMINUIR  
OS INCOMODOS e RISCOS AOS SERVIDORES e ALUNOS, PARA  
QUE NÃO VIESSE PREJUDICAR O BOM ANDAMENTO DAS A

ASSINATURA RESPONSÁVEL

Hamilton  
Vice-Presidente





Hydronoortite

**RESINA  
MULTIUSO  
IMPERMEABILIZANTE**

TELHAS, TIJOLOS,  
CONCRETO ADARENTE  
PED

HYDRONOORTITE MULTIUSO 18 L  
INCLUIRE  
NÃO É NECESSÁRIO  
LAVAR O PNEU  
CONT. 18 L

CONT. 18L.





# HIDRORREPELENTE

Repele a água, protege e embeleza superfícies.



## SUPERFÍCIE

Telhas cerâmicas, concreto, fibrocimento, tijolos à vista, pedras naturais, concreto aparente e pisos (apenas na versão Incolor).



## RENDIMENTO

Balde 18 litros/demão: até 160m<sup>2</sup>

(Pedras naturais, concreto aparente, pisos)



## APLICAÇÃO


Airless, pistola, rolo de lã ou pincel.



## SECAGEM

À toque: 30 minutos; Entre demãos: 4 horas;  
Final: 120 horas. Cura total: 7 dias.

Segurança



1A2/Y1,8/100/23  
BR/BPTR18-0,34/1018-06



1A2/Z1,9/100/23  
BR/BPTR18-0,34/1018-06

Para mais informações e dicas, acesse:

[www.hydroresolve.com.br](http://www.hydroresolve.com.br)





LIQUIDO  
INFLAMAVEL

3

**SIGA O PASSO-A-PASSO DE COMO APLICAR E VEJA COMO  
É FACIL DEIXAR SUA CASA MAIS BONITA E PROTEGIDA.**

**1. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:**

**Tipos de superfícies:** telhas cerâmicas, telhas de fibrocimento, telhas de concreto, tijolos à vista, pedras naturais, concreto aparente, pisos, dentre outros, devem estar limpas, isenta de umidade, graxa, óleo, pó, graxa, óleo e/ou gordura antes da aplicação. Caso seja identificado mofo, resíduos de poluição ou algas na superfície, deve ser efetuada a limpeza adequadamente com o Limpador Ultra Hydromerth ou uma solução de água sanitária e água potável em partes iguais, deixando agir por cerca de meia hora pelo menos. Higienicamente é recomendado para a remoção total da sujidade. **Não utilize ácido muriático para limpeza.**

Caso a superfície seja nova, aguarde a cura total por 30 dias antes de impermeabilizá-la, com exceção de telhados novos. Para garantir aderência, melhor desempenho e durabilidade da Resina sobre a superfície, recomendamos aplicar previamente 01 camada de Base Protetora para Resinas: HYDOTHERM. Aguarde ao mínimo 6 horas de secagem antes de iniciar aplicação da Resina Multissueto Hydromerth.

**2. PREPARAÇÃO DO PRODUTO E AMBIENTE:**

Antes que abrir a embalagem, mexa bem o produto para que se torne homogêneo. É IMPRESCINDÍVEL a HOMOGENEIZAÇÃO PRÉVIA e durante a aplicação da Resina Multissueto Hydromerth nos versões COLORIDA e FOSCA. **NO ACABAMENTO FOSCO É IMPRESCINDÍVEL o USO DE FUNDO PREPARADOR DE PAREDES ANTES DA APLICAÇÃO DA RESINA.**

**Indicação:** Apenas para a versão colorida: utilize o diluente para Resinas da Hydromerth Thinner Soluvelyl. **1ª camada: diluir com até 20%, demais camadas: diluir com até 10%.** Antes de iniciar a impermeabilização, mexa bem o produto novamente para que atinja o ponto ideal para aplicação e rendimento.

**Sobre o ambiente:** Não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C ou acima de 40°C, com umidade relativa do ar acima de 95%. Evite pintar em dias chuvosos, em superfícies expostas pelo sol ou sob ventos fortes.

**3. APLICAÇÃO:**

**Ferramentas:** Arroz, pistola, rolo de lã ou pincel.  
**Camadas (demãos):** recomendamos a aplicação de 2 a 3 camadas (demãos), com intervalo de 4 horas entre elas.

**Rendimento:** Balde 18 litros/demão:  
Telhas cerâmicas: até 115m<sup>2</sup> ou até 1.848 telhas\* montadas;  
Telhas em telhas: até 215m<sup>2</sup> ou até 3.360 telhas\* montadas;  
Telhas de concreto ou fibrocimento: até 100m<sup>2</sup>;  
Tijolos à vista: até 110m<sup>2</sup>;  
Pedras naturais, concreto aparente, pisos: até 140m<sup>2</sup>.

\* Telha de tipo Romana/Portuguesa.  
Considere aplicação em 01 camada, podendo variar em função da experiência do aplicador e a porosidade da superfície.

**Secagem:** Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas; Final: 120 horas. Cura total: 7 dias.  
**Condições:** manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem. Utilizar equipamentos de proteção individual para evitar a inalação de vapores e/ou contato com o produto.

**4. USO, CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO:**

Use do local e ambiente poderá ser utilizado imediatamente após a secagem final de impermeabilização.  
**Conservação:** a superfície poderá ser limpa utilizando-se água e sabão neutro após cura total de impermeabilização.  
**Armazenamento:** manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, crianças e fontes de calor. Armazene em local seco, coberto, fresco e ventilado. Mantenha o Limpador sempre na posição vertical. A embalagem, após vista, não deve ser utilizada, consultando o fabricante.

RESINA DO BRASIL

IMPERMEABILIZANTE  
SÓ PARA ÁGUA

HYDROMERTH

Segurança  
Cuidados



## Bem-vindo à Hydronorth.

Somos uma empresa sólida, com mais de 40 anos de atuação no mercado de tintas imobiliárias. Zelandos por um amplo portfólio que protege e valoriza o seu patrimônio e proporciona bem-estar a você e sua família.

### O que é a Resina Acrílica Impermeabilizante Multiuso?

Produto pioneiro no mercado, formulado a partir da mais alta tecnologia em resinas impermeabilizantes. A Resina Multiuso Hydronorth é sinônimo de qualidade e criou a categoria de resinas no mercado brasileiro. Apresenta alta performance e pode ser aplicada em diversos tipos de superfícies. Está disponível em cores (versão brilhante) e incolor (versões brilhante e fosca).

Este produto está classificado conforme Norma ABNT NBR 11707:2019, tipos 4.8.3 e 4.8.5.

### Para que serve este produto, seus benefícios e diferenciais?

Indicado para proteger e embelezar superfícies em geral, a Resina Acrílica Impermeabilizante Multiuso da Hydronorth tem como principal característica, o poder de impermeabilização de superfícies, conferindo repelência, durabilidade e brilho superiores.

A Resina Acrílica Impermeabilizante Multiuso da Hydronorth pode ser aplicada interna e externamente em vários tipos de telhas, tijolos à vista, pedras naturais, concreto aparente, paredes e pisos (apenas na versão incolor), dentre outros. O resultado final são ambientes renovados e bem-estar garantido.

**ATENÇÃO:** este produto não pode ser aplicado em superfícies esmaltadas, enceradas, vitrificadas ou não porosas.

### Composição:

Resina acrílica estirenada, solventes orgânicos, pigmentos orgânicos e inorgânicos, preservantes e aditivos especiais.



**PERIGO: Líquido e vapores inflamáveis.** Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias, provocar irritação na pele e irritação ocular grave. Pode provocar sonolência e vertigem. Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. Evitar respirar as poeiras, fumos, gases, neblinas ou aerosóis. Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial. **Em caso de ingestão:** Contate imediatamente um Centro de Informação Toxicológica / médico. **Em caso de inalação:** Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso nessa posição até que seja possível a respiração. **Em caso de contato com os olhos:** Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. Se caso de uso de lente de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. **Em caso de incêndio:** Flocos e podem ser utilizados: água pulverizada, extintores de pó químico seco ou CO2 (dióxido de carbono). Flocos e conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos: importância a legislação local, estadual, nacional e internacional. Em caso de gravidade procure auxílio médico levando consigo esta embalagem ou este rótulo imediatamente com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica, através do telefone 0800 614 3131. A NBR de informações de segurança de produtos químicos deste produto encontra-se no site www.ceatox.org.br ou pelo telefone 704 3303 ou pelo site www.hydronorth.com.br.

"VENDA PROIBIDA PARA MENORES DE 18 ANOS", conforme Portaria nº 109, de 21 de fevereiro de 2002, do Ministério da Justiça.



0800 704 33 03

www.hydronorth.com.br



Fabricado e Distribuído por HYDRONORTH S/A - CNPJ: 01.618.551/0002-67

Rodovia Mello Peixoto, 656 - CEP 86105-700 - Cambé/PR - Brasil

Reg. no INPI nº 813.536.327 - Reg. CHD 02003 - 9ª Região/PR

Químico Responsável: Ricardo Fernandes Godoy - CRQ: 09203770

INDÚSTRIA BRASILEIRA

11194 - 001-003303